



S1a
Enostransko vlagoodporne MK stene v sestavi:
- pralna barva (v sobi, kjer je pult) oz. keramika (kopalnica)
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- dvojna podkonstrukcija 7,5cm (npr. CW 75)
- vmesna toplotna izolacija (15cm mineralna volna)
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
- obloga (na hodniku/v sobi)
debeline MK stene: 20,5cm

S1b
Enostransko vlagoodporne MK stene v sestavi:
- keramika + lepilo (v kopalnici)
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- enojna podkonstrukcija 10cm (npr. CW 100)
- vmesna toplotna izolacija (10cm mineralna volna)
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
- pralna barva (v sobi)
debeline MK stene: 15cm

S1c
Dvostransko vlagoodporne MK stene v sestavi:
- keramika + lepilo
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- dvojna podkonstrukcija 5+5cm (npr. CW50)
- vmesna toplotna izolacija (mineralna volna)
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- keramika + lepilo
debeline MK stene: 22,5cm

S1d
Enostransko vlagoodporne MK stene v sestavi:
- keramika + lepilo (v kopalnici)
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- dvojna podkonstrukcija 5+5cm (npr. CW 50)
- vmesna toplotna izolacija
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
Izjema je soba 11 (stena proti hodniku) - požarno odporne plošče!
- obloga (na hodniku)
debeline MK stene: 22,5cm

S1e
MK stene v sestavi:
- pralna barva
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
- dvojna podkonstrukcija 7,5cm (npr. CW 75)
- vmesna toplotna izolacija (15cm mineralna volna)
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
Izjema je soba 11 (stena proti hodniku) - požarno odporne plošče!
- pralna barva
debeline MK stene: 20,5cm

S1f
Vlagoodporne in požarno odporne obloge EI30 v sestavi:
- keramika + lepilo (v kopalnici)
- 2x vlagoodporna požarna MK plošča (npr. Knauf GKF-I)
- enojna podkonstrukcija 10cm (npr. CW 100)
- vmesna toplotna izolacija (mineralna volna)
- 2x požarna MK plošča (npr. Knauf GKF)
debeline MK stene: 15cm

S1g
Požarno odporne MK obloge EI30 v sestavi:
- obloga (na hodniku)
- 2x požarna MK plošča (npr. Knauf GKF)
- enojna podkonstrukcija 10cm (npr. CW 100)
- vmesna toplotna izolacija (mineralna volna)
- 2x požarna MK plošča (npr. Knauf GKF)
debeline MK stene: 15cm

S2
- obstoječa AB stena
- kovinska podkonstrukcija
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
- pralna barva (v sobi)

<div>ur.a.d.</div> <div>studio ur.a.d. d.o.o.</div> <div>prvomajska ulica 60c</div> <div>5000 nova gorica</div> <div>t./f.:+38653027833</div> <div>web:www.urad.si</div> <div>studio@urad.si</div>	Investitor:	SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA	Št. projekta:	6120
		Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici	Vrsta projekta:	PZI
	Objekt:	3. nadstropje SB NG	Načrt:	ARH
	Odg. projektant:	KLEMEN PAVLIN univ.dipl.inž.arh.	Ident. št.:	ZAPS-1213
	Projektanti:	BOŠTJAN KIKELJ univ.dipl.inž.arh.	Datum:	JANUAR 2021
		TINA KROŠELJ univ.dipl.inž.arh.	Merilo:	1:50
	Risba:	PREREZ A-A		2.1